

VARIO Trend dobbeltlåge

2-fløjet låge til panelhegn · komplet sæt med Locinox-lås · fås også som enkeltlåge

VARIO Trend er en solid og fleksibel portløsning til indkørsel, have og erhverv, der matcher dit panelhegn med samme 8/6/8 mm dobbeltstav. Lågen leveres som et komplet sæt klar til montering – med kraftig rørramme, justerbare 180°-hængsler og Locinox-låsekasse. Åbningsretningen vælges frit efter DIN-standard.

Tekniske specifikationer

Type	Dobbeltlåge (2-fløjet)
Rørramme	60 × 40 mm
Panelfyld	8/6/8 mm dobbeltstav (2D)
Stolper	80×80 / 100×100 / 120×120 mm
Lås	Locinox m. BERN-cylinder + 3 nøgler
Håndtag	Alu-greb
Hængsler	4 × 3D-justerbare, 180° åbning
Overflade	Varmgalv. (EN ISO 1461) / pulverlak.
Levetid	Op til 30 år

Farver

		
Galvaniseret	Mosgrøn RAL 6005	Antracit RAL 7016

Specialfarver og effektlakeringer på forespørgsel.



Lås fra Locinox – et af Europas førende mærker inden for lågebeslag og låsesystemer.

Mål – lys åbning (LW)

Fløjsmål (mm)	1-fløjet	2-fløjet
920	1000	1970
1170	1250	2470
1420	1500	2970
1670	1750	3470
1930	2010	3990
2180	2260	4490
2430	2510	4990
2930	3010	5990

Lys åbning = indvendigt mål mellem stolperne.

Stolper efter højde

Lågehøjde (mm)	Stolpe (mm)	Stolpelængde
800	80×80 / 100×100	1300 mm
1000	80×80 / 100×100	1500 mm
1200	80×80 / 100×100	1700 mm
1400	80×80 / 100×100	2000 mm
1600	80×80 / 100×100	2200 mm
1800	80×80 – 120×120	2400 mm
2000	100×100 – 120×120	2600 mm

Stolpestørrelse stiger med fløjbredde og højde. Stolper medfølger.

Leveringsomfang – det får du med

- ✓ Lågefløj(e) med rørramme og panelfyld
- ✓ Stolper med påsvejste hængselbeslag + stolpehætter
- ✓ Locinox-låsekasse med profilcylinder + 3 nøgler
- ✓ Alu-greb og slutblik
- ✓ 4 × 3D-justerbare hængsler (180° åbning)
- ✓ Anslag · ved 2-fløjet: kantskudrigel med bundhylster
- ✓ Skruer, propper og monteringsbeslag
- ✓ Tilbehør i samme farve som lågen

Montage i 7 trin

- 1 Værktøj:** vaterpas, gummihammer, skruenøgle, unbraconøgle, spade, beton/mørtel og tommestok.
- 2 Find lys åbning (LW)** i måltabellen – det er afstanden mellem stolperne.
- 3 Støb fundament** (ca. 80 cm dybt) og sæt stolperne i lod. Hængselbeslagene skal vende mod åbningsretningen.
- 4 Lad betonen hærde** helt, før der arbejdes videre på stolperne.
- 5 Montér lås, greb og hængsler** på lågefløjen – hængslerne giver fuld 180° åbning.
- 6 Montér anslag** (1-fløjet) eller greb og slutblik (2-fløjet). Vær opmærksom på åbningsretningen.
- 7 Ved 2-fløjet:** montér kantskudrigel og bundhylster, så den ene fløj kan fastlåses.

Åbningsretning (venstre/højre) bestemmes frit efter DIN ud fra, hvordan stolperne monteres. Har du spørgsmål til montagen, er du altid velkommen til at kontakte Hegnsfabrikken.